


## Conjunto torneira filtro 1172



# Meber

### Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** no **corpo** da torneira.
  2. Enrosque o **corpo** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
    - 2.1. Caso o **corpo** fique para fora, deixando a rosca exposta, retire-a e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
    - 2.2. Caso a rosca não alcance a conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
  3. Verificado a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca da torneira e enrosque-a, dando o aperto.
    - 3.1. Se ao apertar, o **corpo** ficar atravessado, retire-o e aplique mais fita de vedação até o posicionamento correto.
- Atenção: Não utilize a bica como alavanca para enroscar a torneira na conexão de entrada d'água.**

### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.