



Acabamentos C 52/C 210/C 240 Base Meber




Meber

Instrução de Instalação

1. Encaixe a **canopla** no registro, dê o aperto com o **parafuso Allen 3/16"** e aplique o **botão**.
2. Encaixe o **anel teflon** e o **volante** fixando-os com o **parafuso Allen 9/16"**. (Fig.1)



3. Se o comprimento da canopla não for suficiente, acrescente o prolongador de canopla. (Fig.2)




4. Se o pino do registro for curto, então use o **kit prolongador de pino**.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.technica@meber.com.br

Instrução de Instalação kit prolongador de pino


Atenção: Faça a pré-montagem do kit sem usar a cola

5. Fixe o prolongador de eixo no eixo do registro com o parafuso, em seguida, enrosque um ou dois prolongadores de castelo no registro.
6. Teste a montagem do acabamento de registro conforme os passos 1,2 e 3. Se for necessário, corte o prolongador de eixo, o parafuso ou os prolongadores de castelo. (Fig.3)



Após acertar a pré-montagem, faça a montagem definitiva com a cola

7. Aplique uma gota de cola na rosca interna do eixo do registro. (Fig.4);
8. Efetue a montagem definitiva de todos os componentes exatamente como verificado na pré-montagem descrita nos itens 1,2,3,5 e 6;
9. Após finalizar a montagem do prolongador de eixo, aguarde 24 Horas para utilizar o registro normalmente;



Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.